



CHARIOT ÉLÉVATEUR CAT

CAT DP45N3

Vous recherchez des performances sans compromis, même dans des applications exigeantes. Avec le camion diesel CAT®, vous trouverez le camion idéal pour votre travail tout en maintenant une faible consommation de carburant.



Un camion diesel à faible niveau de bruit, de vibrations, d'émissions et de consommation de carburant n'existe pas ? Le camion CAT® fait tout cela et bien plus encore. Grâce à son moteur diesel de niveau 5 à commande électronique, il répond même aux exigences strictes de l'UE sans sacrifier les performances.

Ergonomie et confort

La direction hydrostatique permet de manœuvrer facilement le camion. Cela permet également d'éviter une fatigue prématurée de la part du cariste. En outre, le camion offre une bonne visibilité panoramique et un excellent confort d'utilisation.



Faibles coûts d'exploitation

Le système d'admission d'air a été repositionné et la durée de vie des cartouches du filtre à air a été augmentée. Grâce à un écran LCD multifonctionnel avec indicateur d'état de la saie, un dépannage rapide est toujours possible. En outre, le camion a de longs intervalles d'entretien, ce qui réduit les coûts d'exploitation et minimise le temps d'immobilisation du chargeur frontal pour les travaux d'entretien.

Efficacité

Les contours arrondis et le design compact offrent une excellente visibilité panoramique. Grâce à son excellente manœuvrabilité, ce camion diesel peut également être utilisé dans les espaces restreints. En même temps, un compteur horaire intégré enregistre les heures de travail du camion en temps réel, ce qui aide efficacement l'opérateur du camion à programmer les entretiens réguliers.

Une large gamme de types de mâts et de hauteurs de levage permet de personnaliser ce chargeur frontal pour répondre à toutes les exigences, ce qui permet au camion de fonctionner efficacement.

Sécurité

Le siège Grammer est ergonomique et dispose d'un coussin dorsal. Un système de détection de présence est intégré au siège. Ce système désactive toutes les fonctions hydrauliques et de déplacement tant que le cariste n'est pas correctement positionné sur le siège. En outre, un système de frein à tambour à commande hydraulique accroît la sécurité du chargeur frontal.

Spécifications techniques

Propulsion	Diesel
Charge adm.	4500 kg
Longueur jusqu'au talon de la fourche	3130 mm
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur	2295 mm
Fabricant	CAT
Modèle / Type	DP45N3
Centre de gravité	500 mm
Rayon de braquage	2'730 mm
Poids propre avec batterie	6'330 kg
Hauteur totale étendue (h4)	4'430 mm
Hauteur totale rétractée (h1)	2'320 mm
Dimensions des fourches	1'220 x 150 x 50 mm
Pneus avant	Air
Pneus arrière	Air
Largeur du tablier porte-fourche	1'190 mm
Nombre de roues	4
Propulsion de traction	Traction avant